Bohnenkamp
Moving Professionals



Dæk 385 / 55 R 22.5, KTS300 20 PR, 160 K (158 L), TL, 3PMSF VA/TR, Linglong

Art.nr.: 11366145

Henvisninger og funktioner:

- Ling Long KTS300 er et dæk til styredæk til regional transport
- Dækkets optimale skulderkonstruktion giver forbedret beskyttelse mod skader
- Stenafvisere forhindrer små sten i at trænge ind i mønsteret og beskytter dermed dækket mod skader
- Dækket kendetegnes ved lav slitage og garanterer et godt vejgreb og god kørselsstabilitet i hele dets levetid

Tekniske specifikationer:

Artikelnummer	11366145
Dækstørrelse	385 / 55 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	KTS300
Fabrikat	Linglong
Specifikation	3PMSF
Rek. Fælgbredde	12.25
Tilladt fælg	11.75
Bredde (mm)	386
Yderdiameter	996
Stat. Radius (mm)	464
Rulleomkreds	3017
Belastning kg/v. km/h (1)	4500 / 110
Belastning kg/v. km/h (2)	4250 / 120
Lufttryk	9,00
Vægt [kg]	70,74
Rullemodstand	D
Vådgreb	C
Dækstøj dB	73
Dækstøj Niveau	B
Højde ribber (mm)	13,5
Godkendelser	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nominel bredde (mm)	385
Billedeformat	55

Alle oplysninger på disse sider er baseret på de tekniske specifikationer fra producenten. Indholdet er ikke bindende og er kun til information Bohnenkamp A/S påtager sig intet ansvar i forbindelse med disse oplysninger. Ansvar for direkte eller andre skader, erstatningskrav eller indirekte skader af enhver art og uanset juridisk grund, forårsaget af brug af oplysninger derfra, er i det omfang det er lovligt, udelukket.